

Aufstockelement | DN 60-80



Art. Nr.: HBAA060080



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

DACHPROTECT Aufstockelement – Fachgerechter Anschluss bei gedämmtem Dachaufbau

Das Aufstockelement überbrückt die Dämmschicht bei einem gedämmten Flachdach und ermöglicht einen **luft- & dampfdichten Anschluss der Dampfbremse unterhalb der Dämmung**. Es ist die ideale Ergänzung zum Kabeldurchführung DN 60-80 und wird oberhalb montiert.

Warum Aufstockelement?

- **Systemkomponente für Kabeldurchführung** – Geeignet für den fachgerechten Anschluss der Dampfbremse bei Warmdächern.
- **Stufenlos verstellbar** – Für Dämmdicken von 80 mm bis 160 mm einsetzbar.
- **Durchmesser** – Kompatibel mit DN 60-80 HT-/KG-Rohren.
- **Technische Maße** – Breite: 24 cm, Höhe: 16 cm, Farbe: Blank.

Jetzt Aufstockelement bestellen – Für eine sichere & langlebige Flachdachentlüftung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Aufstockelement
Breite	24 cm
Durchmesser	DN 60-80
Einsatzbereich	Für den Anschluss der Dampfbremse unterhalb der Dämmung
Farbe	Blank
Höhe	16 cm
Marke	DACHPROTECT
Passend für	Kabeldurchführung
Zustand	Neu



	<p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
---	--